

Грунтовка «Optilux» по старой краске

Тип	Грунтовка по старой краске
Область применения	Для грунтования не впитывающих, глянцевых поверхностей, старых лакокрасочных покрытий ПФ, МА, НЦ и т.п., бетонных поверхностей перед шпаклеванием, окраской, оклейкой обоями. Образует связующий слой между не впитывающей поверхностью и последующими слоями наносимых покрытий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на прочные и сухие поверхности кистью или валиком. Грунтовка имеет густую консистенцию, оптимальную для нанесения валиком. При необходимости разбавить водой до удобной для работы консистенции, не более чем на 10%. Для более надежного сцепления рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре 20°C и относительной влажности воздуха не более 80%). Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.
Свойства	• образует на поверхности старого покрытия плёнку, улучшающую адгезию наносимых шпаклевок и красок; • облегчает нанесение водно-дисперсионных красок по ранее окрашенным поверхностям; • не требует предварительного шлифования поверхности. • после высыхания образует ровную матовую полупрозрачную поверхность молочного цвета; • снижает расход краски.
Цвет	белый полупрозрачный.
Расход	100-200 г/м ² поверхности при нанесении в 1 слой (в зависимости от поверхности и технологии нанесения).
Хранение	в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.